

KHServer - konfiguracja

2024-05-08 16:57:00

Drukuj informację FAQ

Kategoria:	iHurt	Głosy:	0
Stan:	publiczne (wszyscy)	Wynik:	0.00 %
Język:	pl	Ostatnia aktualizacja:	Śr 2023-04-12 09:59:28

słowa kluczowe

KHServer, webservice, instrukcja, specyfikacja interfejsu wymiany

Objaw (publiczny)

Wysłanie pierwszego zapytania do KH Serwer zawiesza jego działanie.

Problem (publiczny)

Rozwiązanie (publiczny)

W załączeniu aplikacja KHServer w wersji 20.5.0.8

Instalacja IIS

Mapowanie obsługi = Handler Mappings

1) Ustawienie aplikacji 32 bitowych - zwrócić uwagę, jaka pula jest przypisana do witryny:

2) Z katalogu iHurt przegrywamy 6 plików: dunzip32.dll

dunzip32.dll

dzips32.dll

libeay32.dll

ssleay32.dll

do katalogu: C:\Windows\SysWOW64\ (na serwerze na którym jest uruchomiony KHServer)

W razie problemów sprawdzamy przeglądanie katalogów:

W przypadku błędu:

Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error

Ten błąd występuje w przypadku problemu z odczytem pliku konfiguracyjnego serwera sieci Web lub aplikacji sieci Web. Czasami dodatkowe informacje o przyczynach błędu znajdują się w dziennikach zdarzeń.

Rozwiązaniem jest rozszerzenie uprawnień do katalogów w jakich znajduje się plik khserver.dll.